



Bruksanvisning for Container beslag EK-633

Alla som använder lyftapplikationer och lyftredskap ska ha den utbildning och kunskap som krävs för säker användning. Användaren måste också kunna förstå de faror som är förknippade med användningen av utrustningen. Underhåll och kontroll av utrustningen bör utföras minst en gång om året av ett sakkunnigt företag.

Produkt: Container beslag höger och vänster, används för att lyfta containrar.

CONTAINER BESLAG EK-633					
VERSION	TOTAL LÄNGD	MBL TON	WLL TON	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
VÄNSTER	265 MM	50	12,5	4	4
HÖGER	265 MM	50	12,5	4	4



(EK-633)

Kontrollera före bruk:

- Container beslaget ska vara märkt med tillverkare, WLL, och Chargenummer (ID-kodmärkning).
- Container beslaget får inte ha synliga deformationer, hack, sprickor eller korrosion som påverkar deras egenskaper.
- Kontrollera beslaget för tecken på överbelastning.
- Kontrollera om beslaget har värmeskador eller svetsstänk.
- Kontrollera att krokarna inte är deformerade eller slitna i sidled.
- Slitage, skärsår eller sår som inte överstiger 10 % i diameter kan accepteras.

OBS!

Om du kan bekräfta/bevisa någon av ovanstående punkter i "kontroll före användning" måste krokar tas ur produktion och kontrolleras av ett sakkunnigt företag, eller kasseras!

Säker användning:

- Stå aldrig under en hängande last.
- Undvik stötar och ryckbelastningar.
- Undvik kontakt med syror eller frätande väskor.
- Den högsta tillåtna arbetsbelastningen får aldrig överskridas.
- Beslaget måste ha en arbetsvinkel på 30 grader för att låsa korrekt. När du lyfter vertikalt låser inte beslaget och kan lossna vid användning
- Vid användning av lyftkätting tillsammans med beslagen ska krokar användas som är självlåsande vid belastning.
- Använd inte beslag i temperaturer över +250 C° eller under -40C°.

Underhåll och inspektion efter användning:

1. Det är aldrig tillåtet att värmebehandla beslag!
2. Efter användning måste beslagen kontrolleras för skador, slitage eller deformation.
3. Om detta upptäcks ska beslaget märkas med kasseringsfärgen vit, och ersättas med en ny.

Vid misstanke eller osäkerhet avseende ovanstående punkter ska beslag kontrolleras av ett sakkunnigt företag.

*Om du har några frågor om denna monteringsanvisning eller produkten, vänligen kontakta oss på aseke på
telefon: +47 22 13 02 00 E-post: post@aseke.no*