



Bruksanvisning for Rundslingskroker

Produsert IHT. EN—1677.

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr 1357.

For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig.

Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr 544.

Kontroller før bruk

1. Kroken skal være merket med CE, Fabrikant og Chargenummer (kodemerking)
2. Kroken må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. Sjekk at bevegelige deler fungerer som den skal.
4. Sjekk om kroken har varmeskader eller sveisesprut.
5. Sjekk at Kroken ikke er deformert, har sprekker eller er slitt.
6. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diameter kan godtas.

Sikker bruk

1. Stå aldri under hengende last.
2. Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
3. Bruk ikke kroker i temperaturer over +250 C° eller under -40C°

Vedlikehold og kontroll etter bruk

1. Etter bruk må Kroken sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
2. Avdekkes feil, skal Kroken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.
3. Krokene skal lagres tørt på et egnet sted.

Denne bruksanvisningen gjelder for: aseke Rundsling Kroker TYPE EK-1055

RUNDSLING KROKER EK-1055 IHT EN 1677		
VARE NR	WLL	FARGE
983701	1 T	LILLA
983702	2 T	GRØNN
983703	3 T	GUL
983705	5 T	RØD



Ved eventuelle spørsmål til denne bruksanvisningen eller produktet vennligst ta kontakt med oss i aseke på
TLF: [+47 22 13 02 00](tel:+4722130200) E-post: post@aseke.no