

**aseke® OFFSHORE SJAKLER iht DNV-GL 2.7-1**

TYPE EK-362A MED TERMISK DIFFUSJON SHERADISERT GALVANISERT OVERFLATE FOR FORLENGET LIVSLENGDE. SIKKERHETSFAKTOR 1:6, MERKET: aseke, OFFS, ID-KODE, WLL, C€
LEVERES MED SERTIFIKAT FORM 4, PRODUKTSERTIFIKAT EN 10204-3.1, SAMSVARERKLÆRING OG BRUKSANVISNING. TYPESERTIFISERT TIL DNV-GL 2.7-1, 2.7-3 OG ISO 10885 IHT DNV-GL SERTIFIKAT NR TAS00002ND.

BUE-SJAKLER med bred mutter og stor sikkerhets splint

VARE-NR	BØYLE X BOLT	W L L TONN	GAP- ÅPNING	INNV. HØYDE	INNV. BREDDE	PAKK- ENHET
902413	13 X 16 MM	2	20	47	33	50
902416	16 X 19 MM	3,25	27	60	42	25
902420	19 X 22 MM	4,75	31	71	51	15
902422	22 X 25 MM	6,5	36	84	58	12
902425	25 X 28 MM	8,5	42	95	68	8
902428	28 X 32 MM	9,5	46	108	74	6
902432	32 X 35 MM	12	51	119	82	4
902435	35 X 38 MM	13,5	57	131	89	3
902438	38 X 42 MM	17	60	148	98	2
902445	45 X 51 MM	25	73	177	127	2

LØSE VARMGALVANISERTE SAKSE SPLINTER TIL aseke LØFTE- OG OFFSHORE SJAKLER

VARE-NR	FOR SJAKKEL BOLT DIA	SJAKKEL WLL	PASSER FOR HULL DIA MM	STK PER POSE	NOK PER STK
902816 X	16 + 19 MM	2 - 3,25	4,5	10	16,50
902822 X	22 - 35 MM	4,75 - 25	5,5	10	29,00

