


**aseke® HANDELS KÄTTING**

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
JÄMN, GLATT OCH TJOCK ZINKBELÄGGNING GENOM TEKNISK INNOVATION: KONTINUERLIG
VARMGALVANISERINGS PROCESS.

KORTLÄNKAD GRADE 40
NORSK STANDARD

| ART-NR | t | l | b | CA | | METER PER KNIPPE |
|--------|--------|----|------|------|---------|---------------------|
| | | | | KG/M | MBL | |
| 922003 | 3,5 MM | 18 | 14 | 0,26 | 4,8 kN | 100 |
| 922005 | 5 MM | 22 | 19 | 0,52 | 13,5 kN | 100 |
| 922006 | 6,5 MM | 24 | 23 | 0,88 | 25 kN | 50 |
| 922008 | 8 MM | 24 | 28 | 1,39 | 45 kN | 50 |
| 922010 | 10 MM | 32 | 34 | 2,17 | 68,5 kN | 30 |
| 922011 | 11 MM | 35 | 38 | 2,63 | 80 kN | 30 |
| 922013 | 13 MM | 39 | 44 | 3,85 | 114 kN | 30 |
| 922016 | 16 MM | 48 | 55 | 5,6 | 166 kN | 30 |
| 922019 | 19 MM | 57 | 64 | 8 | 243 kN | 30 |
| 922022 | 22 MM | 66 | 73,5 | 10,6 | 300 kN | 30 |



KÄTTINGLÄNKARNA ENLIGT NORSK STANDARD ÄR DIMENSIONERADE SÅ ATT BÅDE BYGELN OCH
BULTEN PÅ SCHACKELN AV SAMMA DIAMETER SOM KÄTTINGENS, PASSAR IN I EN LÄNK VAR SOM
HELST I KÄTTINGEN, INTE ENBART I ÄNDLÄNKARNA.

ELGALVANISERAD VIKT KÄTTING GRADE 30

| | t | l | b | | | M PER KNIPPE |
|--------|-------|----|------|-------|---|--------------|
| 922313 | 13 MM | 39 | 45 | 3,75 | - | 130 |
| 922316 | 16 MM | 45 | 55 | 5,56 | - | 90 |
| 922319 | 19 MM | 57 | 64 | 7,78 | - | 60 |
| 922322 | 22 MM | 62 | 73,5 | 10,68 | - | 50 |

LÄNGLÄNKAD GRADE 40
DIN 763/DIN 5685C

| ART-NR | d | t | b | CA | | METER PER KNIPPE |
|--------|-------|-----|----|------|---------|---------------------|
| | | | | KG/M | MBL | |
| 932003 | 3 MM | 26 | 12 | 0,2 | 2,3 kN | 100 |
| 932004 | 4 MM | 32 | 16 | 0,3 | 4,8 kN | 100 |
| 932005 | 5 MM | 35 | 20 | 0,5 | 13,5 kN | 100 |
| 932006 | 6 MM | 42 | 24 | 0,7 | 24 kN | 50 |
| 932008 | 8 MM | 52 | 31 | 1,1 | 45 kN | 50 |
| 932010 | 10 MM | 65 | 38 | 1,8 | 68,5 kN | 30/50 |
| 932011 | 11 MM | 72 | 41 | 2,2 | 80 kN | 30 |
| 932013 | 13 MM | 82 | 50 | 3,0 | 114 kN | 30 |
| 932016 | 16 MM | 100 | 62 | 4,4 | 166 kN | 30 |
| 932018 | 19 MM | 125 | 75 | 6,6 | 243 kN | 30 |

**GALVAD HALVLÄNGLÄNKAD GRADE 40 KÄTTING MED BLÅ TPU**

| ART-NR | d | t | b | CA | | METER PER BOX |
|----------|--------|------|------|------|---------|------------------|
| | | | | KG/M | MBL | |
| 922TPU55 | 5,5 MM | 24,5 | 19,5 | 0,71 | 17,5 kN | 300 |



KÄTTING- OCH WIRESAX

| ART NR | LÄNGD CM | KG PER ST | MAX DIA. KAPACITET |
|-----------|-------------|--------------|-----------------------|
| 950029 | 90 | 0 | 8 MM DIA |
| 950030 | 105 | 7,6 | 13 MM DIA |

