




aseke® WINCH KÄTTING

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS', HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ, SVETS OCH KALIBRERINGS MASKINER.
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
JÄMN, GLATT OCH TJOCK ZINKBELÄGGNING GENOM TEKNISK INNOVATION; 'KONTINUERLIG'
VARMGALVANISERINGS PROCESS.

DIN 766/ISO 4565 STANDARD, KALIBRERAD

ART-NR	t	l	b	CA		METER PER KNIPPE
				KG/M	MBL	
942006	6 MM	18,5	20	0,82	2 400 KG	50
942007	7 MM	22	23	1	3 300 KG	50
942008	8 MM	24	27	1,43	4 400 KG	34/50/100
942010	10 MM DIN 766	28	34	2,35	7 200 KG	50/100
942011	10 MM ISO 4565	30	36	2,74	7 200 KG	50/100
942013	13 MM	36	44	4	11 600 KG	50/100
942016	16 MM	45	54	5,73	17 600 KG	50/100
942019	19 MM	53	64	8,01	24 800 KG	100



NORSK STANDARD KORTLÄNKAD, KALIBRERAD

ART-NR	t	l	b	CA		METER PER KNIPPE
				KG/M	MBL	
922006	6,5 MM	24	23	0,88	2 600 KG	50

KALIBRERAD WINCH KÄTTING ÄR OCKSÅ LAGERFÖRD I HAVSVATTENBESTÄNDIG AISI 316 L
OCH AISI 316, SE KATALOGSIDA 10.

KÄTTINGSAX

ART NR	KG PER ST	LÄNGD CM	MAX DIA. KAPACITET
950029	0	90	8 MM DIA

SYRAFAST, KALIBRERAD WINCH KÄTTING FINNS PÅ KATALOGSIDA 10

