



aseke® SYRAFAST KÄTTING PÅ SPOLE

AISI 316 ROSTFRI, SYRAFAST.

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.

KÄTTINGEN LEVERERAS PÅ SOLIDA PLASTSPOLAR (TYP 0), FÖRPACKADE I PAPP-KARTONGER.

KARTONGERNA ÄR MÄRKTA MED ETIKETTER PÅ NORSKA MED EAN-13 STRECKKOD.

KORTLÄNKAD DIN 766, KALIBRERAD

ARTIKEL NR	DIA	INVÄNDIG LÄNGD	UTVÄNDIG BREDD	KG/M	MBL	METER PER SPOLE
923204	4 MM	16	14	0,32	650 KG	70
923205	5 MM	18,5	17	0,5	1 300 KG	45
923206	6 MM	18,5	20	0,75	1 800 KG	40
923208	8 MM	24	28	1,39	4 100 KG	20



LÅNGLÄNKAD

DIN 763/DIN 5685C

923304	4 MM	32	15	0,27	650 KG	70
923306	6 MM	42	24	0,62	1 800 KG	35

STATIV ANPASSADE FÖR KÄTTINGSPOLAR FINNS PÅ KATALOGSIDA 11.

TOMMA SPOLAR KAN LEVERERAS FRÅN VÅRT CENTRALLAGER.

KÄTTINGSAX

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA KAPACITET
950029	16	90	8 MM DIA
950030	16	90	13 MM DIA

