



aseke® SYRAFAST KÄTTING I KNIPPE

SALTVATTENBESTÄNDIG AISI 316 L (fr. 6mm), EXTRA AVMAGNETISERAD OCH ELEKTROLYTISKT POLERAD.

TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.


CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).

DUBBEL SVETSNINGSPROCESS MED EXTRA HÖGA BROTTLASTER FR.O.M. 6MM KORTLÄNKAD OCH 10MM LÅNGLÄNKAD

KORTLÄNKAD

DIN 766/ISO 4565 KALIBRERAD, FÖR ANVÄNDNING I WINCHAR

ART-NR	t	l	b	KG PER		METER PER KNIPPE
				METER	MBL	
923003	3 MM	16	11	0,22	440 KG	30
923004	4 MM	16	14	0,32	800 KG	30
923005	5 MM	18,5	17	0,5	1 300 KG	30
923006	6 MM	18,5	20	0,75	1 800 KG	30/40/50
923007	7 MM	22	23	1	2 600 KG	30/50
923008	8 MM	24	26	1,35	4 000 KG	50/100
923010	10 MM DIN 766	28	34	2,25	6 400 KG	40/50/100
923013	13 MM	36	44	3,8	11 000 KG	50/100
923016	16 MM	45	54	5,8	20 000 KG	50/100
923019	19 MM	57	64	9,057	28 400 KG	100



NORSK STANDARD, KALIBRERAD FÖR ANVÄNDNING I WINCHAR

ART-NR	t	l	b	KG PER		METER PER KNIPPE
				METER	MBL	
923065	6,5 MM	24	23	0,85	2 700 KG	50



LÅNGLÄNKAD

DIN 763/DIN 5685C

ART-NR	t	l	b	KG PER		METER PER KNIPPE
				METER	MBL	
923102	2 MM	22	8	0,15	125 KG	30
923103	3 MM	26	12	0,2	440 KG	30
923104	4 MM	32	16	0,27	800 KG	30
923105	5 MM	36	20	0,43	1 300 KG	30
923106	6 MM	42	24	0,63	1 800 KG	30
923108	8 MM	54	32	1,1	4 000 KG	30
923110	10 MM	66	40	1,75	6 400 KG	100
923113	13 MM	82	50	2,95	11 000 KG	100
923116	16 MM	100	60	4,5	20 000 KG	100
923119	19 MM	127	76	6,5	28 400 KG	100



TESTRAPPORTER FRÅN OBEROENDE TESTINSTITUT KAN LEVERERAS

KÄTTINGSAX

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA KAPACITET
950029	90	0	8 MM DIA



950030

16

105

13 MM DIA

