



aseke® VARMGALVAD KÄTTING PÅ SPOLE

GRADE 40, KONTINUERLIGT VARMGALVAD FÖR ATT UPPNÅ EN TJOCK, JÄMN OCH GLATT ZINK YTA.
TILLVERKAD MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.
KÄTTINGEN LEVERERAS PÅ SOLIDA PLASTSPOLAR (TYP 0), FÖRPACKADE I PAPP KARTONGER.
KARTONGERNA ÄR MÄRKTA MED ETIKKETER PÅ NORSKA MED EAN-13 STRECKKOD.

KORTLÄNKAD NORSK STANDARD

ART NR	DIA	INVÄNDIG LÄNGD	UTVÄNDIG BREDD	KG/M	MBL	METER PER SPOLE
928003	3,5 MM	18	14	0,26	510 KG	100
928005	5,0 MM	22	19	0,52	1 000 KG	60
928006	6,5 MM	24	23	0,88	1 800 KG	29
928008	8,0 MM	24	28	1,06	4 100 KG	23
928010	10,0 MM	32	34	1,63	7100 KG	10

LÅNGLÄNKAD DIN 763/DIN 5685C

ART NR	DIA	INVÄNDIG LÄNGD	UTVÄNDIG BREDD	KG/M	MBL	METER PER SPOLE
938004	4,0 MM	32	16	0,28	680 KG	70
938005	5,0 MM	35	20	0,45	1 000 KG	45
938006	6,0 MM	42	24	0,65	1 800 KG	35
938008	8,0 MM	52	31	1,13	4 100 KG	20



DEKORKÄTTING OCH WIRE PÅ SPOLE FINNS PÅ KATALOGSIDA 12 OCH 13

LÖSA PLASTSPOLAR FÖR KÄTTING, DEKORKÄTTING OCH WIRE

ART NR	TYP	BREDD MM	CENTERHÅL MM	FLÄNS DIA MM
95001	0	360	25	200
95001	1	125	25	200
95002	2	90	14	90

STATIV FÖR SPOLAD KÄTTING, DEKORKÄTTING OCH WIRE

ART NR	BREDD CM	HÖJD CM	DJUP CM	TYP	VÄGG MONTAGE	FRI STÅENDE
950015	90	20	28	KÄTTING	JA	NEI
950020	90	15	25	DEKORKÄTT.	JA	NEI
950021	90	20	32	WIRE	JA	NEI
950025	90	162	40	GOLVSTATIV	NEI	JA

KÄTTING- OCH WIRE SAX

ART NR	BREDD CM	LÄNGD CM	MAX DIA. KAPACITET
950029	15	90	8 MM DIA
950030	16	105	13 MM DIA

