



GRADE 100 KOMPONENTER

TILLVERKADE ENLIGT EN 1677, BLÅ RAL 5015 PULVER LACKERADE, SÄKERHETSFAKTOR 1:4
CERTIFIERADE ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER)

aseke KOPPLINGSÄNK EN 1677-1, TYP EK-1001

ART-NR	DIM	WLL TON	BYGG-HÖJD	BREDD ÖPPNING	ANLÄGGS-DIA	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
984606	6 MM	1,4	44,5	14	7	0,08	20
984608	8 MM	2,5	59	18,5	8,5	0,18	20
984610	10 MM	4	71	23	12,6	0,34	20
984613	13 MM	6,7	92,5	28	16,5	0,68	20
984616	16 MM	10	106,5	33,5	20	1,22	20



SPÄRRKROK MED GAFFEL EN 1677-2, TYP EK-1004

ART-NR	KÄTTING DIM	WLL TON	LAST HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
983206	6 MM	1,4	73	17	0,33	20
983208	8 MM	2,5	88,5	23	0,6	15
983210	10 MM	4	105	29	1,3	15
983213	13 MM	6,7	132	38	2,3	5
983216	16 MM	10	161	46	3,6	4



SÄKERHETSKROK MED GAFFEL EN 1677-3, TYP EK-1006

ART-NR	KÄTTING DIM	WLL TON	LAST HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
983606	6 MM	1,4	96	28	0,5	25
983608	8 MM	2,5	121	36	0,9	25
983610	10 MM	4	144	45	1,4	14
983613	13 MM	6,7	182	53,6	2,9	6
983616	16 MM	10	220	61	5,5	3



SÄKERHETSKROK MED ÖGA EN 1677-3, TYP EK-1005

ART-NR	KÄTTING DIM	WLL TON	LAST HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
983508	8 MM	2,5	137	36	0,81	25
983510	10 MM	4	170	45	1,5	14
983510	10 MM	4	170	45	1,5	14
983513	13 MM	6,7	209	53,6	2,7	6
983516	16 MM	10	256	61	5,7	3
983520	20 MM	16	277	76,5	7,9	2
983522	22 MM	19	319	76	11,2	2



SPÄRRKROK MED ÖGA, SVIVEL OCH KULLAGER EN 1677-2, TYP EK-1095

ART-NR	KÄTTING DIM	WLL TON	LAST HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
983306	6 MM	1,4	141	24	0,65	20
983308	8 MM	2,5	171	28,5	0,95	16
983310	10 MM	4	216	34	1,71	14
983313	13 MM	6,7	253	40	3,13	6
983316	16 MM	10	293	45	5,44	3
983320	20 MM	16	359	56	9,8	2
983322	22 MM	19	440	71	16,6	2



FÖRKORTNINGSKROK MED ÖGA EN 1677-1, TYP EK-1008

ART-NR	KÄTTING DIM	WLL TON	LAST HÖJD	GAPÖPPNING	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
983406	6 MM	1,4	46	8	0,15	20
983408	8 MM	2,5	61	11	0,3	20
983410	10 MM	4	85	13,5	0,79	10
983413	13 MM	6,7	104	17	1,67	10
983416	16 MM	10	119	19	2,74	10



TOPPÖGLA/MASTER LINK EN 1677-4, TYP EK-1013

ART-NR	KÄTTING DIM	WLL TON	GODS DIA	INVÄNDIG HÖJD	BREDD	CA KG/ST	ANTAL PER FÖRP
984314	86-10	2,5	13	120	70	0,4	20
984317	108-10	4	17	140	80	0,7	20
984322	1310-10	7,5	22	160	95	1,5	10
984328	1613-10	12,5	27	180	100	2,5	6
984334	2016-10	17	32	240	140	5,1	4
984342	2220-10	25	38	250	150	7,2	2



TOPPÖGLA, STOR EN 1677-4, TYP EK-1015

ART-NR	KÄTTING		TOPP ÖGLA MM		BALANS ÖGLOR MM	KG/ST	ANTAL PER FÖRP
	DIM	WLL TON					
987519	6-10	3,5	150	90	120 X 70	1,8	6
987522	8-10	5,3	160	95	140 X 80	3	4
987530	10-10	11,5	200	120	160 X 95	6,5	2
987540	13-10	17	250	150	190 X 110	12,75	2
987550	16-10	28	300	200	200 X 120	23	1


RUNDSLINSKROKAR EN 1677-2, TYP EK-1055

ART-NR	WLL	FÄRG	CA	ANTAL
			KG/ST	PER FÖRP
983701	1 T	LILA	0,73	10
983702	2 T	GRÖN	1,27	10
983703	3 T	GUL	2,3	8
983705	5 T	RÖD	4,615	4


REP.SET FÖR SÄKERHETSKROK

ART-NR	ST PER
	PLASTPÅSE
903608 X	10
903610 X	10
903613 X	10
903616 X	10
903620 X	10


EXTRA KOPLINGSBULTER MED KRAGE FOR EK-74

ART-NR	DIM	KG PER	ST PER
		PLASTPÅSE	PLASTPÅSE
904608 X	7/8-8	0,12	10
904610 X	10-8	0,25	10
904613 X	13-8	0,51	10
904616 X	16-8	0,89	10
904620 X	20-8	1,59	10
904622 X	22-8	2,43	10
904626 X	26-8	4,08	10
904632 X	32-8	7,30	10


NØYTRALE 10-KANTET ALU.ID-MERKESKILT FOR GRADE 100
FÖR CERTIFISERADE KJETTING LYFT REDSKAPER

ART-NR	TYP	ANTAL
		PER FÖRP
M 16	EN-PART	10
M 17	FLER-PART	10
M 3	LÅSNINGS WIRE	10

