



SNABBLYFT BLOCK

SVERO TYP 14

I KOMPAKT KONSTRUKTION MED BLOCKHUS I PULVERLACKERAD STÅLPLÅT.

SÄKER OCH VÄL SKYDDAD LASTTRYCKSBROMS.

DUBBLA LAGER PÅ KÄTTINGKOTAN GER PERFEKT BALANS OCH MJUK GÅNG. GALVANISERAD LASTKÄTTING EN 818-7.

TILLVERKADE ENLIGT EN 13157, LEVERERAS MED CERTIFIKAT OCH MANUAL.

OFFERERAS PÅ BEGÄRAN MED ÖVERLASTSKYDD OCH I ANDRA STORLEKAR OCH UTFÖRANDEN.

ART-NR	KÄTTING		LYFT HÖJD M	KROK AVSTÅND MM	KG/ST	ANTAL PER FÖRP
	DIA	WLL TON				
961411	4 x 12	0,25	3	280	6,4	1
961412	5 x 15	0,5	3	280	8,9	1
961414	6,3 x 19	1	3	330	12,0	1
961416	8 x 24	2	3	385	19,5	1
961417	10 x 30	3	3	435	29,4	1
961419	9 x 27	5	3	413	36,6	1



SPAKLYFT BLOCK

SVERO TYP 15

I KOMPACT KONSTRUKTION MED BLOCKHUS I PULVERLACKERAD STÅLPLÅT.

SÄKER OCH VÄL SKYDDAD LASTTRYCKSBROMS.

KORT HANDTAG GER FÖRDELAR I TRÅNGA UTRYMMEN. GALVANISERAD LASTKÄTTING EN 818-7.

TILLVERKADE ENLIGT EN 13157, LEVERERAS MED CERTIFIKAT OCH MANUAL.

OFFERERAS PÅ BEGÄRAN MED ÖVERLASTSKYDD OCH I ANDRA STORLEKAR OCH UTFÖRANDEN.

ART-NR	KÄTTING		LYFT HÖJD M	KROK AVSTÅND MM	KG/ST	ANTAL PER FÖRP
	DIA	WLL TON				
961511	4 x 12	0,25	1	235	2,2	1
961512	5 x 15	0,5	1,5	310	5,3	1
961514	6 x 18	1	1,5	340,0	8,0	1
961515	7,1 x 21,2	1,5	1,5	400	11,1	1
961517	10 x 28	3	1,5	520,0	20,5	1
961520	10 x 28	6	2	640	29,5	1

