

**aseke® OFFSHORE SCHACKLAR enligt DNV-GL 2.7-1**

TYP EK-362A MED TERMISK DIFFUSION SHERADISERAD GALVANISERING FÖR FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD.  
SÄKERHETSFAKTOR 1:6, MÄRKNING: aseke, OFFS, ID-KOD, WLL, C€  
LEVERERAS MED CERTIFIKAT FORM 4, FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE, PRODUKTCERTIFIKAT  
EN 10204-3.1 OCH BRUKSANVISNING.  
TYPCERTIFIERADE ENLIGT DNV-GL 2.7-1, 2.7-3 OCH ISO 10855 MED DNV-GL,  
CERTIFIKAT NR TAS00002ND

**LYR SCHACKLAR MED BRED BULT OCH STOR SÄKERHETSSPRINT**

ART-NR	BYGEL X BULT	W L L TON	GAP ÖPPNING	INNER HÖJD	INNER BREDD	ANTAL PER FÖRP
902413	13 X 16 MM	2	20	47	33	50
902416	16 X 19 MM	3,25	27	60	42	25
902420	19 X 22 MM	4,75	31	71	51	15
902422	22 X 25 MM	6,5	36	84	58	12
902425	25 X 28 MM	8,5	42	95	68	8
902428	28 X 32 MM	9,5	46	108	74	6
902432	32 X 35 MM	12	51	119	82	4
902435	35 X 38 MM	13,5	57	131	89	3
902438	38 X 42 MM	17	60	148	98	2
902445	45 X 51 MM	25	73	177	127	2

**LÖSA VARMGALVANISERADE SAXSPRINTAR TILL aseke LYFT- OCH OFFSHORE SCHACKLAR**

ART-NR	FÖR SCHACKEL BULT DIA	SCHACKEL WLL	PASSAR TILL HÅL DIA	ST PER PÅSE	SEK PER ST
902816 X	16 + 19 MM	2 - 3,25	4,5	10	16,50
902822 X	22 - 35 MM	4,75 - 25	5,5	10	29,00

