



## aseke® GRADE 60 FÖRTÖJNING SCHACKLAR

SPECIALSCHACKEL FÖR FÖRTÖJNINGAR I KOMBINATION MED aseke KÄTTING, LINA OCH TROSS.  
DESIGNAD FÖR ANVÄNDNING IHOP MED RÖRKAUSER, K-2 OCH K-3 KAUSER (se katalogsida 26 och 27).  
TERMISK DIFFUSION GALVANISERING (TDG) AV BYGEL, BULT, MUTTER OCH VARMGALVANISERAD SÄKERHETSSPRINT.  
BULT OCH MUTTER ÄR I TILLÄGG LACKERADE MED PULVERLACK I EN DJUP ORANGE FÄRG.  
aseke FÖRTÖJNING SCHACKLAR HAR BRED GAPÖPPNING, STOR INVÄNDIG HÖJD OCH BREDD.  
BULTEN ÄR ÖVERDIMENSIONERAD MED ÖVERDIMENSIONERAT HÅL FÖR FÖRENKLAT MONTAGE AV SÄKERHETSSPRINTEN ELLER KOPPARWIREN (SE NEDAN).  
BULTEN ÄR AV EJ ROTERANDE KONSTRUKTION FÖR FÖRENKLAT MONTAGE UNDER OCH ÖVER HAVSYTAN.  
SCHACKLARNÄR TILLVERKADE ENLIGT EN 13889 I ÄLDERSBESTÄNDIG OCH SEGHÄRDAD G60 LEGERING I BÅDE BYGEL OCH BULT.  
CERTIFIERAD ENLIGT EN 10204-3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).  
BULTEN ÄR TILLVERAKD AV SAMMA STÅLBATCH SOM BYGELN, MED SAMMA SPÅRBARHETSKOD.  
BYGELN ÄR MÄRKT MED: MBL, SPÅRBARHETSKOD, LOGO OCH aseke.  
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PSB011.

ART-NR	BYGEL X BULT	MBL TON	GAP ÖPPNING	INNER HÖJD	INNER BREDD	KG PER ST	SPLINT HÅL DIA	ANTAL PER FÖRP
902520	19 X 22	30	44	100	58	1,4	7 MM DIA	8
902522	22 X 25	40	52	125	68	2,0	7 MM DIA	8
902525	25 X 28	50	62	135	78	3,1	7 MM DIA	8
902528	28 X 32	60	70	150	89	4,1	7 MM DIA	8
902532	32 X 35	90	82	170	98	5,9	7 MM DIA	4
902538	38 X 42	140	96	258	146	11,8	7 MM DIA	4



LÖSA VARMGALVANISERADE SÄKERHETSSPRINTAR TILL aseke FÖRTÖJNING SCHACKLAR  
PASSAR ALLA DIMENSIONER AV FÖRTÖJNING SCHACKLAR, 10ST PER FÖRPACKNING.



ART-NR	SCHACKEL DIM	PASSAR FÖR DIM	HÅL DIA	ANTAL PER FÖRP
9025XX	ALL	6,3 X 50MM	7 MM	10

### PVC BELAGD KOPPARWIRE (SOM ALTERNATIV TILL STANDARD LÅSSPRINT FÖR BULTSÄKRING)

ART-NR	UTVÄNDIG DIA	WIRE MATERIAL	PASSAR FÖR HÅL DIA	ANTAL PER PÅSE
902903	5 MM	KOPPER	7 MM	10
902904	5 MM	ALUMINIUM	7 MM	10

